

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PURIFICADORA DE AGUA 500 LITROS

No.	Nombre del equipo	Marca	Cantidad	Foto de Referencia
1	Bomba de agua cruda BJZ037 SUS-304	Linxiao	1set	
	A.Fluid: 1m ³ / H, Cabeza: 25m, K = 0.37kw			
	B. Incluye: Válvula de entrada / salida de agua, tubería, etc. U-PVC	Nanya	1 lote	
2	Filtro de arena de cuarzo φ250 × 1450	KAI YUAN	1set	
	A.Material del tanque: FRP			
	B.Válvula de control manual F56A		1 ud.	
	C.Arena de cuarzo		100kg	
3	Filtro de carbón activado φ250 × 1450	KAI YUAN	1set	
	A.Material del tanque: FRP			
	B.Válvula de control manual F56A		1 ud.	
	C.Carbón activado		25 kg	
4	Filtro de seguridad	KAI YUAN	1set	
	A.Tipo: 20 "× 1 núcleo, Material de la carcasa: U-PVC			
	B.PP Tipo de cartucho de filtro: 20 "× 5µm		2pcs	
5	Bomba de alta presión CDMF3-9 SUS-304	CNP	1 juego	
	A.Fluid: 1.0m ³ / h, cabeza: 80m, K = 1.5kw			
6	Sistema de agua por ósmosis inversa Capacidad: 500L / h, presión máxima de trabajo: 1.5MPa, relación de desalinización: ≥97%, eficiencia del uso del agua del sistema: ≥ 50%	KAI YUAN	1set	
	A.Carcasa de membrana 4040 Material: SUS-304	China	2pcs	
	B.RO MembraneULP31-4040	VONTRON	2pcs	
	C.Rejilla de acero inoxidable		1pc	
	D.Válvula solenoide de agua de entrada DN20 cobre	Yuyao	1pc	
	E.Rechazar válvula solenoide de agua DN15 cobre	Yuyao	1pc	

	F. Válvula reguladora de agua de entrada a alta presión DN20 SUS-304	Bailishi	1pc
	G. Válvula reguladora del caudal de agua de rechazo DN15 SUS-304	Bailishi	1pc
	H. Medidor de flujo / Manómetro	Yuyao	1 lote
	I. Interruptor de protección de baja presión	Corea	1pc
	J. Válvulas, tubería U-PVC	Nanya	1 lote
7	Sistema de control eléctrico	KAI YUAN	1set
	A. PC Controlador de programa	Creado	1pc
	B. RO monitor de calidad del agua en línea	Creado	1pc
	C. Armario de control eléctrico de acero inoxidable	KAI YUAN	1pc
	D. AC contactor de red, relé térmico	CHINT	1batch
	E. Interruptor, Aire, caja de fusibles	CHINT	1batch
	F. Luces indicadoras, interruptor de perilla	CHINT	1batch
	G. Relevé intermedio	CHINT	1batch
	H. Terminal de cable de conexión, otro elemento eléctrico	CHINT	1batch
8	Esterilizador UV para matar bacterias 500L/H		1set
9	Válvulas de escena, tubería U-PVC	Doméstico	1 lote
10	Características eléctricas	220V/60HZ/2PH	
11	Dimensiones (mm)	1650X620X1840mm	
12	G.W (KG):	220	

FastCold®
Tecnología para la conservación